

Filter im Kombisystem

Das Kombisystem besteht aus den Anschluss-Stücken und mehrer dazu passenden Filtern. Alle Bauteile einer Größe sind untereinander austauschbar.

- Kurze Einbaulänge
- waagrechte / senkrechte Montage problemlos möglich
- kurze Installationszeiten
- leichte Aufrüstmöglichkeit, z.B. von Filter auf Filterkombination
- Rückflußverhinderer integrierbar

A-Stücke

- Anschlussstück mit Verschraubungen aus Messing
- Verschlussdeckel aus Kunststoff
- incl. Edelstahl-Flanschschrauben und Dichtungen
- Lochabstand 45 / 63mm



Artikelnummer	Name	Type	Nenndruck	Wasser- / Umgebungstemperatur	Filterfeinheit	Nennweite	Durchflussleistung bei 0,2 bar Druckverlust	Einbaulänge mit Verschraubung	Einbauhöhe/Tiefe ab Rohrmitte	Gesamthöhe	Gewicht
790425		A-Stück DN20	PN 16				Lochabstand 45 mm	190			
790426		A-Stück DN25	PN 16				Lochabstand 45 mm	190			
790427		A-Stück DN32	PN 16				Lochabstand 45 mm	220			
790428		A-Stück DN40	PN 16				Lochabstand 63 mm	265			
790429		A-Stück DN50	PN 16				Lochabstand 63 mm	260			