

AV 16

- Kopf und Verschraubungen aus Messing
- Entlüftungsventil
- Klarsichtzylinder
- Wechselfilterelement aus Kunststoff
- Wechselfilterelement mit großer Filterkapazität
- Für Einbauorte ohne Abfluss
- Optische Funktionskontrolle



| Artikelnummer | Name | Type | Nenndruck | Wasser- / Umgebungstemperatur | Filterfeinheit | Nennweite | Durchflussleistung bei 0,2 bar Druckverlust | Einbaulänge mit Verschraubung | Einbauhöhe/Tiefe ab Rohrmitte | Gesamthöhe | Gewicht |
|---------------|-------|--|-----------|-------------------------------|----------------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 710110 | AV 16 | Standardfilter mit Wechselfilterelement ¾" | PN16 | 30/40°C | 99 / 128 µm | DN20 | 4,0 m³/h | 218 mm | 253/43 mm | 300 mm | 1,8 kg |
| 710111 | AV 16 | Standardfilter mit Wechselfilterelement 1" | PN16 | 30/40°C | 99 / 128 µm | DN25 | 5,0 m³/h | 216 mm | 253/43 mm | 300 mm | 1,8 kg |
| 710112 | AV 16 | Standardfilter mit Wechselfilterelement 1 ¼" | PN16 | 30/40°C | 99 / 128 µm | DN32 | 6,0 m³/h | 245 mm | 253/43 mm | 300 mm | 2,1 kg |