

Rückspülautomat Z11SA

Alle oben angeführten, und auch viele andere Rückspülfilter können mit dem Rückspülautomat Z11SA ausgerüstet werden.



Der Rückspülautomat Z11SS hat folgende Funktionen:

- Komfortable Intervalleinstellung durch Bedientasten
- Bedientaste zum manuellen Auslösen einer Rückspülung
- LED-Anzeige des eingestellten Zeitintervalls
- LED-Anzeige der Anzahl der durchgeführten Rückspülungen
- Anzeigemöglichkeit der verbleibenden Zeit bis zur nächsten programmgesteuerten Rückspülung
- Rückstellen des Zählers durch Reset-Taste
- Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Werkseitig eingestellt auf ein Intervall von 45 Tagen
- 16 einstellbare Intervalle
- Nachlaufautomatik bei Stromausfall mit Batterien
- Die Geräte sind serienmäßig funkentstört
- Zusätzliche Kabeldurchführung PG9 für Fernschaltung, Fernüberwachung und Differenzdruckregler.
- Anschlussmöglichkeit für Differenzdruckschalter, Fernschaltung und Fernüberwachung
- Durch Bajonettanschluss ohne Werkzeug montierbar
- Rückspüldauer 25 sec

Technische Daten

- Netzkabel 1,5 m
- Batterien 4 Mignon-Batterien1)
- 1,5 Volt, LR 6 (Alkali Mangan)
- Batterielebensdauer ca. 3 Jahre
- Wassertemperatur Max. 70 °C
- Zeitintervalle 4 Minuten - 3 Monate
- 5...90 % r. F.
- 0...60 °C
- Schutzart IP 55 Spritzwassergeschützt
- Schutzklasse 1 DIN VDE 0700-T1/EN 60335-1
- 24 V 50/60 Hz oder 230 V 50/60 Hz

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Verzicht auf die Nachlaufautomatik bei Stromausfall sind keine Batterien erforderlich. Bei eingelegten Batterien Netzstecker nicht über längere Zeit aus der Steckdose ziehen.