



Model		G27	G46	G90	G180	G180F	G300F	G400F
Nenndurchfluss bis 38°C	m³/h	2,8	4,3	10,2	18,9	18,9	30	75
bis 65°C			3,5	7,5	10	10	20	50
Stromaufnahme	W	55	80	150	230	230	315	1280
UV-C Strahlung @254nm	J/cm²	>400						
Lampentyp		GXL 12/27	GXL 46AI	GXL 90/140AI	GXL 180AI	GXL 180AI	GXL 300AI	4 x GXL 300AI
Leistung des Strahlers	W	41	65	135	205	205	285	285
UV-Strahlungsleistung	W	13,8	20	43	65	65	92	92
Lebensdauer	h	8700	12000					
Umgebungstemperatur	°C	4-45						
Wassertemperatur	°C	4-38	4-65					
Nenndruck	bar	10						
Anschluss ohne Verschraubung		5/4" AG	6/4" AG	2" AG	2 1/2" AG	DN65	DN80	DN125
Anschluss mit Verschraubung		1" AG	5/4" AG	6/4" AG	2" AG	n.A.		
Material		Edelstahl 1.4404						
Einbaubreite R o. Vers.	mm	236	261	261	271	360	369	450
Einbaubreite R m. Vers.	mm	320	353	381	391	n.A.		
Einbautiefe T	mm	244	269	269	280	280	309	146
Einbauhöhe H1	mm	925	533	942	1198			
Raumhöhe H2	mm	1775	991	1810	2251			
Kammertyp	mm	G-4-800	G-5-400	G-5-800	G-6-1000	G-6-1000	G-7-1000	G-8-1000
Gewicht, ohne Wasser	kg	9,8	9	12	17	17	19	35
Schutzart		IP65						