

Typ ZYKLOFIL

Der Zyklonfilter passiert auf dem Zentrifugalprinzip. Er dient als Vorfilter vor anderen Filtern, um bei großem Schmutzanfall den Durchsatz der folgenden Filter nicht zu sehr zu verringern. Er kann kontinuierlich, oder diskontinuierlich betrieben werden

- Edelstahl AISI 316
- PN 10, PN 16 auf Anfrage
- Max. 60°C
- Innenkörper PVC
- Dichtungen NBR
- Max. 5mm Partikelgröße
- Anschluss Gewinde PN 10, UNI2277 oder UNI338-66

Model	0-7	0-10	0-15	0-20	0-30	0-100
Anschluss	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	DN100
Reinigungsanschluß	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
A (mm)	780	935	1050	1220	1550	2300
B (mm)	75	85	100	110	140	205
C (mm)	80	100	120	140	180	355
D (mm)	31	43	46	54	65	105
E (mm)	295	315	330	350	385	460
F (mm)	295	315	330	350	385	460
Gewicht (kg)	11	15	21	32	51	73
Durchfluss m ³ /h min	3,5	6	11	18	32	52
Durchfluss m ³ /h max	7	12	25	35	56	102

